RV-A

耐振型大型回転灯
パトライト®

機械振動による電球切れを抑えた、耐振型交流回転灯です。

	AC100V	AC200V
サイズ φ187mm	●	●
IP23	●	●
ブザー音圧		
ボディ 鋼板(塗装)	●	●
グローブ AS樹脂	●	●
光源 電球	●	●
点灯		
端子台		
オープンコレクタ		
CEマーキング		
RoHS		
UL規格		
スイッチボックス対応		
防爆		

カラー	赤　黄
グローブ	耐候性、透光性に優れたAS樹脂

●電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
●天井走行クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、大型プレス機等、振動のある設備に最適です。
●ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。

オプション

壁面取付けブラケット
SZ-023型
価格 5,800円(税抜き)

壁面取付けブラケット
SZ-008型
価格 3,000円(税抜き)

仕様の詳細につきましては303ページをご覧ください。

外観図(mm)



取付面寸法図



※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はφ30以上必要です。

公称断面積：線種：引出し線長
RV-110A(プラグ付)
0.75mm²：VCT：330
RV-120A
0.75mm²：VCT：330

RV-A仕様

型　式	定格電圧	電流	閃光数	電球	No.	質量	価格(税抜き)
RV-110A	AC100V	0.3A	140回/分	12V 35W	1	2.4kg	24,800円
RV-120A	AC200V	0.13A	120回/分				26,800円

電球形状･･･ガラス球RP35　口金BA15S
●仕様中の電球No.は巻末の電球オプションページをご参照ください。

商品の最新情報は パトライト 検索 http://www.patlite.co.jp