
BD

電子音報知器 シグナルホン









-J(ライトグレー)


1台で32音の音色を内蔵。

クリアな音質の埋込みタイプ。

前面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作

音量調整は本体前面での操作が可能です。従来本体背面にあった スイッチを前面に配置することで、設置面からの操作が可能となり 操作性が向上しました。

- ●埋込み専用タイプ
- ●IP54(正方向パネル取付け時フロントのみ)を採用しています。
- ●コンパクトながら最大90dB(at 1m)の大音量タイプ。 また、本体前面にあるボリュームで音量調整が可能です。
- ●音色グループ選択スイッチA~Pの設定で、ビット入力方式で4音の 音色を再生できます。
- ●NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
- ●環境にやさしい欧州RoHS指令に適合しています。
- ●CE規格に準拠。海外規格対応でグローバルにお使いいただけます。(24V仕様)
- ●組込み機器に合わせて選べる2色の前面パネル。
- ●SDカードを使って音色組合せを自由に設定変更できます。




オプション



お手持ちのパソコンで、音色組合せデータを作成 し、SDカードを使って音色組合せを変更できます。 *内蔵の32音の組合せは自由に行えますが、 新しい音を追加することはできません。

SDカード **SDV-128P** 価格8,000円(税抜き)

モデルコード



以下の仕様の特注対応が可能です。

- ●PNPオープンコレクタ仕様
- ●バイナリ入力仕様

1台で32音の音色を内蔵

1台で32音の音色を内蔵しています。

内蔵される音色のバリエーションにより、BD-A型、BD-C型、BD-D型、BD-E型の4種類をご用意しています。

A917						
ブーブー	プルル	カンカン	パララ			
ピーポピーポ	ピポパポピポパン	ピロロン	ピピピン			
プルル+カンカン 列車通過音		ピンポン	בקקייי			
エリーゼのために	乙女の祈り	メヌエット	アニーローリー			
ロンドン橋	ホルディリディア	メリーさんの羊	草競馬			
かっこう	かっこう 村のかじや		デイドリームビリーバー			
アマリリス	アマリリス モーツァルト40番		山の音楽家			
禁じられた遊び	カチューシャ	大きな古時計	アヴェ・マリア			

C917							
ブーブー	プルル	カンカン	パララ				
ピーポピーポ	ピポパポピポパン	ピロロン	ピピピン				
プルル+カンカン	列車通過音	ピンポン	ピピピ…				
君の瞳に恋してる	TOP OF THE WORLD	ENTERTAINER	AMAZING GRACE				
亜麻色の髪の乙女	オー・シャンゼリゼ	カノン	ララサンシャイン				
宇宙戦艦ヤマト	おしえて	負けないで	ロッキーのテーマ				
ミス・ア・シング	夜空ノムコウ	愛は勝つ	TRUTH				
ガッツだぜ!!	おどるポンポコリン	今すぐkiss me	春よ、来い				

Dタイプ

ブーブー	プルル	カンカン	パララ	
ピーポピーポ	ピポパポピポパン	ピロロン	ピピピン	
ピンポン	ピピピ・・・・	Runner	守ってあげたい	
オリビアを聴きながら	September	土曜日の恋人	秋の気配	
サーフ天国・スキー天国	色・ホワイトブレンド	HAPPY BIRTHDAY	HIHO	
線路は続くよどこまでも	森のくまさん	おもちゃのチャチャチャ	こんなこいるかな	
シューベルトの子守唄	ューベルトの子守唄 赤鼻のトナカイ		雪山賛歌	
テキサスの黄色いバラ	アルプス一万尺	聖者が街にやってくる	ロンドンデリーの歌	

Eタイプ

ブーブー	プルル	カンカン	パララ	
ピーポピーポ	ピポパポピポパン	ピロロン	ピピピン	
プルル+カンカン	列車通過音	ピンポン	ピピピ・・・・	
ピ〜ロ〜ン	ピピポポ	ビーム音	ハープ音	
ピポピ×3	警告音	トゥルルル	L'OOO	
ピリリ・・・	ポポピピ	エリーゼのために	メヌエット	
アニーローリー	ロンドン橋	メリーさんの羊	草競馬	
アマリリス	モーツァルト40番	アヴェ・マリア	大きな古時計	



用途事例








無人搬送車(AGV)に




セル生産に

外観図(mm)




配線図

BD-24 (例) NPNトランジスタ接続図



BD-100 (例) NPNトランジスタ接続図



製品の配線前に端子カバーを取り外してください。また、配線後は端子カバーを取りけるようにしてください。

BD仕様

型 式	定格電圧	電圧許容範囲	最大消費電力	音圧レベル	使用温度範囲	接点入力方式	再生チャンネル	保護構造	質 量	価格(税抜き)
BD-24	DC 12-24V	DC 10.8V~26.4V	4W	最大 90dB(at 1m)※	-20°C∼+55°C	1ビット入力	4	IP54 (正方向パネル取付け、) フロントのみ	0.205kg	8,500円
BD-100	AC 100/220V	AC 100V±10% AC 220V±10%	5W		(湿度85%以下)				0.325kg	9,500円

※音色・使用環境・使用電圧により、音圧レベルは変化します。