

大型回転灯 パトライト®

SKC-A

大型2面反射鏡による
強力閃光を誇る、
大型回転灯です。

標準品
STANDARD



IP23
CE
187φ
(12V, 24Vのみ)

カラー 赤 黄 青* 緑*
グローブ 耐候性、透光性に優れたAS樹脂

- 大型2面反射鏡が、強力に回転閃光します。
 - グローブの脱着金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。
 - 回転機構はベルトドライブ方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。
 - ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。
- *仕様変更により、ボディカラーがライトグレーに変更になります。(出荷時期、在庫状況により従来色になる場合もございます)

仕様

●標準在庫製品 標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外の製品の納期、発注についてはお問い合わせ下さい。

型式	定格電圧	電流	閃光数	電球		質量	価格(税抜き)
				No.			
SKC-201A	DC12V	2.6A	200回/分	12V 35W	1	1.6kg	23,000円
SKC-202A	DC24V	1.2A		24V 35W	2		
●SKC-210A-R	AC100V	0.4A	160回/分	120V 40W	36	1.8kg	21,500円
SKC-220A	AC200V	0.2A		220V 30W	37		



電球形状・・・12V/24V・ガラス球RP35 口金BA15S
120V/220V・ガラス球RP35 口金BA15D
●仕様中の電球No.は巻末の電球オプションページをご参照ください。

オプション品

詳細については、275～281ページをご覧ください。

オプション品	型式	価格
壁面取付けブラケット	SZ-023型	5,800円(税抜き)
壁面取付けブラケット	SZ-008型	3,000円(税抜き)

外観図 (mm)



※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はφ35が必要です。

公称断面積：線種：引出し線長
SKC-201A,202A
1.25mm²：AVS：250
SKC-210A(プラグ付)
0.75mm²：VCT：330
SKC-220A
0.75mm²：VCT：330

耐振型大型回転灯 パトライト®

RV-A

機械振動による電球切れを
抑えた、耐振型交流回転灯
です。



IP23
187φ

カラー 赤 黄
グローブ 耐候性、透光性に優れたAS樹脂

- 振動に強い自動車用電球を使用しています。
- 天井走行クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、大型プレス機等、振動のある設備に最適です。
- ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。

仕様

型式	定格電圧	電流	閃光数	電球		質量	価格(税抜き)
				No.			
RV-110A	AC100V	0.3A	140回/分	12V 35W	1	2.4kg	24,800円
RV-120A	AC200V	0.13A	120回/分				26,800円



電球形状・・・ガラス球RP35 口金BA15S
●仕様中の電球No.は巻末の電球オプションページをご参照ください。

オプション品

詳細については、275～281ページをご覧ください。

オプション品	型式	価格
壁面取付けブラケット	SZ-023型	5,800円(税抜き)
壁面取付けブラケット	SZ-008型	3,000円(税抜き)

外観図 (mm)



※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はφ35以上が必要です。

公称断面積：線種：引出し線長
RV-110A(プラグ付)
0.75mm²：VCT：330
RV-120A
0.75mm²：VCT：330