

構造	170 径φ	モーターレス	LED	屋外仕様				
機能	人感センサ	無線仕様	単色発光	点滅	回転	スピーカー	メロディ	音量調整
規格	JAPAN 生産国	RoHS	Patent Design PAT.	IP 23 保護特性	dB 70 (音)	50 -10 温度範囲	2年 保証期間	

特長

- 二段の鏡面反射で光を効率よく拡散。
- 160個（赤・黄）ものLEDを使用し滑らかな回転を実現。
- カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。
- 切替で回転・点滅に対応。
- メロディーやアラームの再生が可能。
- 取付けビスはステンレスを使用。

受注対応

- 人感センサー付き：型式名/J2
- マグネット固定：型式名/M
- 取付足ピッチ変更：型式名/A
- 電源入力を DC12V・DC48V・AC400V にする
- 無線動作：型式名/RC

発光色 赤 黄 青 緑



VL17M-100APB



VL17M-100APR



VL17M-100APY



VL17M-100APG



VL17M-100APR/J2

オプション

- 送信機 VL01（無線機内蔵回転灯を単独制御）
VL02（無線機内蔵回転灯を5台まで個別制御）



離れたところから無線リモコンにより本機をON-OFFすることができます。複数台（5台まで）を個別にON-OFFや、一斉ON-OFFができます。（写真はVL02）

操作可能距離約 100m
（見通しのよい場合）

- 道路・鉄道などでの保安作業時に…
- 高所作業者への監督者からの注意喚起に…
- 商店などでの犯罪発生時の外部警報に…



壁面ブラケット（大）
A82712



ブラケットカバー（大）
A80947



壁面取付例