積層信号灯積層情報表示

耐振型大型回転灯 パーライト

機械振動による電球切れを 抑えた、耐振型交流回転灯です。









カラー 赤 黄

耐候性、透光性に優れたAS樹脂 グローブ

- ●振動に強い自動車用電球を使用しています。
- ●天井走行クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、大型プレス機等、振動の ある設備に最適です。
- ●ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。

仕 様

… 標準在庫製品(2016年4月時点) 本製品は、受注生産になります。

| 定格電圧 | 電流 | 閃光数 | 電球 | No. | 質量 | 価格 (税抜き) |
|--------|--------|-----------------------------|---|---|--|---|
| AC100V | 0.3A | 140回/分 | 12V 35W | 1 | 2.4kg | 24,800円 |
| AC200V | 0.13A | 120回/分 | | | | 26,800円 |
| | AC100V | AC100V 0.3A AC200V 0.13A | AC100V 0.3A 140回/分 AC200V 0.13A 120回/分 | AC100V 0.3A 140回/分 AC200V 0.13A 120回/分 | AC100V 0.3A 140回/分 AC200V 0.13A 120回/分 | AC100V 0.3A 140回/分 AC200V 0.13A 120回/分 12V 35W 1 2.4kg |


電球形状・・・ガラス球RP35 口金BA15S 型式 電球No. D01203501-F1

※電球の注文単位は、10個単位です。 ※一部の電球について、生産中止にと もない在庫限りとなっているものが あります。あらかじめご了承ください。

詳細については、275~281ページをご覧下さい。

| オプション品 | 型式 | 価格 (税抜き) |
|-------------|---------|----------|
| ●壁面取付けブラケット | SZ-023型 | 5,800円 |
| ●壁面取付けブラケット | SZ-008型 | 3,000円 |

外観図 (mm)



取付面寸法図



※100V用プラグコンセントを通す ためにはコード穴は ϕ 35以上必要です。

公称断面積:線種:引出し線長 RV-110A(プラグ付) 0.75mm²: VCT: 330 RV-120A 0.75mm²: VCT: 330

大型回転灯パーライト。標準在庫製品あり

オールプラスチックの軽量タイプ。 大型2面反射鏡で強力閃光を放ちます。





赤(KG-100型のみ) 黄

耐候性、透光性に優れたポリスチレン樹脂※ グローブ

●大型2面反射鏡が、強力に回転閃光します。

- ※-RはAS樹脂
- ●シリコン製のベルトを使ったベルトドライブ方式により静かで耐久性に優 れています。
- ●紫外線の影響を受けにくい耐候性に優れた黒色ボディ。

仕 様

標準在庫製品 標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品 (2016年4月時点) 以外は、受注生産になります。

| 型式 | 定格電圧 | 電流 | 閃光数 | 電球 | No. | 質量 | 価格(税抜き) |
|---------------|--------|-------|--------|----------|-----|-------|---------|
| KG-12 | DC12V | 2.7A | | 12V 35W | 1 | 0.71 | オープン価格 |
| KG-24 | DC24V | 1.2A | 180回/分 | 24V 35W | 2 | 0.7kg | オープン価格 |
| ● KG-100-R/-Y | AC100V | 0.32A | | 120V 40W | 36 | 0.9kg | オープン価格 |

電球形状・・・12V/24V・ガラス球RP35 口金BA15S 120V・ガラス球RP35 口金BA15D


| 电がかかれ | 12 4 / 24 4 7 7 7 | | | |
|-------------|-------------------|--|--|--|
| 電球No. | 型式 | | | |
| 1 | D01203501-F1 | | | |
| 2 | D02403501-F1 | | | |
| 9 36 | D12004024-F1 | | | |

※電球の注文単位は、10個単位です。 ※一部の電球について、生産中止にと もない在庫限りとなっているものがあります。あらかじめご了承ください。

詳細については、275~281ページをご覧下さい。

| オプション品 | 型式 | 価格 (税抜き) | | |
|-------------|---------|----------|--|--|
| ●壁面取付けブラケット | SZ-023型 | 5,800円 | | |
| ●壁面取付けブラケット | SZ-008型 | 3,000円 | | |

外観図 (mm)





※100V用プラグコンセントを通す ためにはコード穴は ϕ 30以上必要です。

公称断面積:線種:引出し線長 KG-12/24: 1.75mm²: AV: 230 KG-100(プラグ付): 0.75mm²: VCT: 450