SKLB-A

音と光で異常を知らせる、ブザー付の設置型回転灯です。

ブザー付き
大型回転灯
パトライト®

	AC100V	AC200V
サイズ φ162mm	●	●
IP23	●	●
ブザー音圧 65/70/80dB(at 1m)※	●	●
ボディ 鋼板メラミン焼付塗装	●	●
グローブ ポリカーボネート樹脂	●	●
光源 電球	●	●
点灯		
端子台		
オープンコレクタ		
CEマーキング		
RoHS		
UL規格		
スイッチボックス対応		
防爆		

※音圧は最大値です。3段階可変式

カラー	赤　黄
グローブ	耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂

●断続ブザーの音量は本体装着のロータリースイッチで変更できます。
　切・弱:65dB(at 1m)　中:70dB(at 1m)　強:80dB(at 1m)
●ブザー音はトランジスタ回路によるスピーカ駆動方式です。
●ブザー音・・・ブーブー断続音(60回/分)
●ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。

オプション

壁面取付けブラケット
SZ-023型
価格 5,800円(税抜き)

壁面取付けブラケット
SZ-008型
価格 3,000円(税抜き)

仕様の詳細につきましては303ページをご覧ください。

外観図(mm)



取付面寸法図



※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はφ30必要です。

公称断面積：線種：引出し線長
SKLB-110A(プラグ付)
　0.75mm²：VCT：330
SKLB-120A
　0.75mm²：VCT：330

SKLB-A仕様

型　式	定格電圧	電流	閃光数	電球	No.	質量	価格(税抜き)
SKLB-110A	AC100V	0.4A	140回/分	120V 40W	6	1.8kg	29,800円
SKLB-120A	AC200V	0.2A	120回/分	220V 30W	37		31,800円

電球形状・・・ガラス球RP35　口金BA15D
●仕様中の電球No.は巻末の電球オプションページをご参照ください。