

## RV-A

耐振型大型回転灯  
パトライト®機械振動による電球切れを  
抑えた、耐振型交流回転灯です。

**カラー** 赤 黄  
**グローブ** 耐候性、透光性に優れたAS樹脂

- 振動に強い自動車用電球を使用しています。
- 天井走行クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、大型プレス機等、振動のある設備に最適です。
- ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。

## オプション



壁面取付けブラケット  
SZ-023型  
価格 5,800円(税抜き)




壁面取付けブラケット  
SZ-008型  
価格 3,000円(税抜き)


仕様の詳細につきましては309～314ページをご覧ください。

	AC100V	AC200V
サイズ φ187mm	●	●
IP23	●	●
ブザー音圧		
ボディ 銅板(塗装)	●	●
グローブ AS樹脂	●	●
光源 電球	●	●
点灯		
端子台		
オープンコレクタ		
CEマーキング		
RoHS		
UL規格		
スイッチボックス対応		
防塵		

## 外観図 (mm)



## 取付面寸法図



※100V用プラグコンセントを通す  
ためにはコード穴はφ30以上が必要です。

公称断面積：線種：引出し線長  
RV-110A(プラグ付)  
0.75mm<sup>2</sup>：VCT：330  
RV-120A  
0.75mm<sup>2</sup>：VCT：330

## RV-A仕様

型 式	定格電圧	電流	閃光数	電球		質量	価格(税抜き)
				No.			
RV-110A	AC100V	0.3A	140回/分				24,800円
RV-120A	AC200V	0.13A	120回/分	12V 35W	1	2.4kg	26,800円

電球形状・・・ガラス球RP35 口金BA15S  
●仕様の電球No.は巻末の電球オプションページをご参照ください。

## KG

大型回転灯  
パトライト®オールプラスチックの軽量タイプ。  
大型2面反射鏡で強力閃光を放ちます。

**カラー** 赤(KG-100型のみ) 黄  
**グローブ** 耐候性、透光性に優れたポリスチレン樹脂※  
※-RはAS樹脂

- 大型2面反射鏡が、強力に回転閃光します。
- シリコン製のベルトを使ったベルトドライブ方式により静かで耐久性に優れています。
- 紫外線の影響を受けにくい耐候性に優れた黒色ボディ。

## オプション



壁面取付けブラケット  
SZ-023型  
価格 5,800円(税抜き)




壁面取付けブラケット  
SZ-008型  
価格 3,000円(税抜き)


仕様の詳細につきましては309～314ページをご覧ください。

	DC12V	DC24V	AC100V
サイズ φ186mm	●	●	●
IP23	●	●	●
ブザー音圧			
ボディ ABS	●	●	●
グローブ ポリスチレン樹脂	●	●	●-RはAS樹脂
光源 電球	●	●	●
点灯			
端子台			
オープンコレクタ			
CEマーキング			
RoHS			
UL規格			
スイッチボックス対応			
2面反射鏡	●	●	●

## 外観図 (mm)



## 取付面寸法図



※100V用プラグコンセントを通す  
ためにはコード穴はφ30以上が必要です。

公称断面積：線種：引出し線長  
KG-12/24：1.75mm<sup>2</sup>：AV：230  
KG-100(プラグ付)：0.75mm<sup>2</sup>：VCT：450

## KG仕様

型 式	定格電圧	電流	閃光数	電球		質量	価格(税抜き)
				No.			
KG-12	DC12V	2.7A	180回/分	12V 35W	1	0.7kg	オープン価格
KG-24	DC24V	1.2A		24V 35W	2		オープン価格
KG-100	AC100V	0.32A		120V 40W	36	0.9kg	オープン価格

電球形状・・・12V/24V・ガラス球RP35 口金BA15S 120V・ガラス球RP35 口金BA15D  
●仕様の電球No.は巻末の電球オプションページをご参照ください。