## 製 品 仕 様 書

機 種 名 SKV-101A SKV-102A SKV-110A SKV-120A 定格電圧 DC 12V DC 24V AC 100V (50/60Hz) (50/60Hz) 使用電圧範囲 DC 9~16V DC 20~30V AC 90~110V AC 180~240V 定格消費電流 2.6A 1.2A 0.3A 0.13A 定格消費電力 32W 30W 31W 27W D 光数 140回/分 120回/分 120回/分 120回/分 120回/分 120回/分 120回/分 120回/分 120 回/分 120回/分 120回/分 120回/分 120回/分 120回/分 120回/分 120回/分 120回/分 120 回/分 120回/分 120回/D 120回/分 120回/分 120回/D 120回/分					
度 格 電 圧 DC 12V DC 24V (50/60Hz) (50/60Hz) (50/60Hz) 使用電圧範囲 DC 9~16V DC 20~30V AC 90~110V AC 180~240V 定格消費電流 2.6A 1.2A 0.3A 0.13A 定格消費電流 32W 30W 31W 27W 関 光 数 140回/分 120回/分 120回/分 (月20回/分 120回/分 120 回/分 120回/分	機種名	SKV-101A	SKV - 102A	S K V – 1 1 0 A	S K V – 1 2 0 A
定格消費電流 2.6A 1.2A 0.3A 0.13A 定格消費電力 32W 30W 31W 27W	定格電圧	DC 12V	DC 24V		
定格消費電力       3 2W       3 0W       3 1W       2 7W         関 光 数       140回/分       120回/分         使用電球       12V 35W       24V 35W       120V 40W       220V 30W         使用電球       口金:BA15S バルブ:RP35       口金:BA15D バルブ:RP35         使用温度範囲       -30℃~+80℃       -30℃~+60℃         屋内:正・逆・横方向 屋外:正・逆・横方向       屋外:正・逆・横方向         屋外:正・逆・横方向       屋外:正・逆・横方向         耐水性       20 m/s²         (JIS D 1601-1995 20段階 1種/A種 に合格)       電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間 AC 1000V AC 1500V         機光度       52,200cd 50,400cd at DC28.0V       2,800cd 600cd         予備球       無         質量       2.6kg       2.8kg         備考       SKV-101A及びSKV-102Aは、EN規格に適合しており、 CEマーキングを表示しています。	使用電圧範囲	DC 9~16V	DC 20~30V	AC 90~110V	AC 180~240V
関 光 数 140回/分 120回/分 120回/分	定格消費電流	2. 6 A	1. 2 A	0.3A	0. 13A
使用電球	定格消費電力	3 2 W 3 0 W		3 1 W	2 7 W
使用電球	閃 光 数	140 回/分			120 回/分
世界には、	/+ II & T-	1 2 V 3 5 W	2 4 V 3 5 W	120V 40W	220V 30W
取 付 方 向 屋内: 正・逆・横方向 屋外: 正・逆・横方向 るない。 本にはないまずにでは、 本には、 本には、 本には、 本には、 本には、 本には、 本には、 本に	使用電場	<del></del>		·	
取 付 方 同	使用温度範囲	-30 °C ∼+80 °C		-30 ℃ ~+60 ℃	
耐振動性 (JIS D 1601-1995 20段階 1種/A種 に合格) 電源充電部と非充電金属部間 DC 5 0 0 V メガにて1 M Ω以上 電源充電部と非充電金属部間 以下の電圧にて1分間 AC 1000 V AC 1500 V 裸 光 度 5 2, 200 c d at DC12.8V at DC12.8V 2, 800 c d 600 c d を	取付方向				
版 動 性	耐 水 性	屋外 可 IP66			
一	耐振動性	·			
耐     圧     以下の電圧にて1分間       AC 1000V     AC 1500V       裸 光 度     5 2, 200 c d at DC12.8V     5 0, 400 c d at DC28.0V     2,800 c d 600 c d       予 備 球     無       質 量 2.6 k g     2.8 k g       備 考     SKV-101A及びSKV-102Aは、EN規格に適合しており、CEマーキングを表示しています。	絶 縁 抵 抗				
裸 光 度       5 2, 200cd at DC12.8V       5 0, 400cd at DC28.0V       2,800cd 600cd         予 備 球       無         質 量       2.6kg       2.8kg         備 考       SKV-101A及びSKV-102Aは、EN規格に適合しており、CEマーキングを表示しています。	耐 圧			以下の電圧にて1分間	
質       量       2.6kg       2.8kg         備       考 SKV-101A及びSKV-102Aは、EN規格に適合しており、CEマーキングを表示しています。	裸光度				
備 考 SKV-101A及びSKV-102Aは、EN規格に適合しており、 CEマーキングを表示しています。	予 備 球	無			
CEマーキングを表示しています。	質量	2. 6 k g		2.8 kg	
No. SKV-110A-PDFB-1_2	備考				
	No. SKV-1	1 0 A – P D F B	-1_2		

## 株式会社パトライト

