製　品　仕　様　書

機　種　名		ＨＺＦ－１２ＨＢ	ＨＺＦ－２４ＨＢ
摘　要		散光式警光灯	
定　格　電　圧		ＤＣ　１２Ｖ	ＤＣ　２４Ｖ
使用電圧範囲		９．５Ｖ～１５．０Ｖ	２０Ｖ～３０Ｖ
消　費　電　流		５．５Ａ±１Ａ（ハロゲン電球式）	３．８Ａ±１Ａ（ハロゲン電球式）
回転閃光数		１６０±２８回／分	
使用電球	ハロゲン球	ＪＡ１２Ｖ ３５Ｗ (口金)ＢＡ１５Ｓ　(バルブ)ハロゲン球	ＪＡ２４Ｖ ５５Ｗ (口金)ＢＡ１５Ｓ　(バルブ)ハロゲン球
使用温度範囲		－３０℃～＋７５℃	
取付方向		正　立	
耐　水　性		ＪＩＳ　Ｄ　０２０３－１９９４　Ｓ１	
耐振動性		４５．０ｍ／ｓ^2　ＪＩＳ　Ｄ　１６０１－１９９５（正方向）	
裸光度	ハロゲン球	１８，０００ｃｄ以上（at12.8V）	２７，０００ｃｄ以上（at28.0V）
電源電線		ＡＶ１．２５ｍｍ^2×２・３００ｍｍ	
予　備　球		１個付	
外観寸法		別途外観寸法図による	
グローブ		ポリカーボネート樹脂	
質　量		５．４ｋｇ	
備　考		※　本製品は道路運送車輌の保安基準［乗用車の外部突起に係る協定規則（第26号）］に適合しております。	
No.HZF.－.－PDFE(1/2)			

株式会社パトライト